

Contract 6|2

Pactum SL

Teilung	1/10 cut pile		ISO 2424
Material	100% PA SDN		ISO 2424
Träger	Non Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Bitumen		ISO 2424
Bahnbreite	50 x 50 cm	± 1%	EN 986
Pol-Rohdichte	0.14 gr/cm ³		ISO 8543
Oberflächen- / Florgewicht	700 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Bitumen : 4280 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	3.2 mm		ISO 1765
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 5.2 mm		ISO 1765
Noppenzahl	237000/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Bfl-S1		EN 13501-1
Durchgangswiderstand	1.0 x 10.9 Ω		ISO 10965
Verwendungsbereich	Heavy project use (33)		EN 1307
Trittschaldämmung	Ca. 24 dB		ISO 10140
Lichteinheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Kommentare	Noise insulation ≥ 20dB Noise absorption ca 0,15 aW		

Teppichsymbole



Zertifikats



Condor Carpets bv
04/2021