

Contract 6|2


Scope SL

Teilung	1/10 cut pile		ISO 2424
Material	100% PA SDN		ISO 2424
Träger	Non Woven		ISO 2424
Rueckenausrüstung	Bitumen		ISO 2424
Bahnbreite	50 x 50 cm	± 0,2%	EN 986
Oberflächen- / Florgewicht	1100 gr/m ²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Bitumen : 5000 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Polhöhe	4,5 mm		ISO 1765
Totale Höhe / Gesamtdicke	Bitumen : 6.5 mm		ISO 1765
Noppenzahl	195.800/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Brandverhalten	Bfl-S1		EN 13501-1
Verwendungsbereich	Heavy project use (33)		EN 1307
GUT Nr.	B2CF2B29 GUT		www.pro-dis.info
Trittschaldämmung	25 dB		ISO 10140
Wärmedurchlasswiderstand	Ca. 0,07 M ² KW		ISO 8302
Lichtehttheit	≥ 5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserechtheit	≥ 4		105-E01
Elektrostatische Aufladung	<2 kV		ISO 6356
Komfortklasse	LC5		EN 1307

Teppichsymbole



Zertifikats



Condor Carpets bv
04/2021