

floors@home/20

floors@home/30

floors@home/40

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken/Fliesen, Typ 1		
Anzahl der Farben	24 Planken / 6 Fliesen	74 Planken / 31 Fliesen	16 Planken / 4 Fliesen
Verp.-Einheit/Palette	3,34 m <sup>2</sup> /240,48 m <sup>2</sup>		
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	22	23, 31	23, 32, 41
Gesamtdicke ISO 24346	2,0 mm		
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,2 mm	0,3 mm	0,4 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU		
Angefaste Kanten	nein	ja (dekorabhängig)	
Flächengewicht ISO 23997	3,20 kg/m <sup>2</sup>	3,51 kg/m <sup>2</sup>	3,35 kg/m <sup>2</sup>
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm		
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,25 %		
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W		
Fußbodenheizung	geeignet (bis 28°C)		
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1		
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302	0,02 m <sup>2</sup> K/W		
Elektrostatishes Begehverhalten EN 1815	< 2 kV		
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140	2 dB		
Lichtechtheit ISO 105-B02	> 7		
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 <sup>12</sup>		
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben*		
Rutschsicherheit	R9 bis R10 (dekorabhängig)		
Klebstoffempfehlung	gemäß Verlegeanleitung		
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz		

\* Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

(Stand: 05.02.2018)

**Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.**

