

CASA NOVA Mattlack TOP 1

Eigenschaften: CASA NOVA Mattlack TOP 1 ist ein 1 Komponenten PU-Acrylat-Wasserlack für normal und mittelstark beanspruchte Holzoberflächen im Wohn- und Objektbereich. Für alle Holzfußböden und -flächen im Innenbereich geeignet. Ebenso für Harthölzer, exotische und thermisch behandelte Hölzer, die mit einer Grundierung vorbehandelt wurden.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungs-Nr. (DIBt): Z-157.10-162.

Farbtöne:

CasaNova05 Matt, farblos



Hinweis: Das Endergebnis ist von mehreren Faktoren abhängig: neben der Holzart und -beschaffenheit, ist beispielsweise auch der Holzschliff entscheidend.

Anwendungsbereiche: Für alle Holzfußböden (Massivholzböden, Parkett, Stäbchenparkett, Mehrschichtböden) und -flächen im Innenbereich. Wir empfehlen einen Probeanstrich auf dem Originalholz.

Vorbereitung: Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken und sauber sein (max. Holzfeuchte 12 %). Eventuelle Lack- und Farbreste vollständig abschleifen. Der letzte Schleifgang sollte mit einer Körnung von mindestens 100 - 120 durchgeführt werden – auch in den Randbereichen. Schleifstaub mit trockenem Tuch und Staubsauger gründlich entfernen. 36 Stunden vor dem Grundieren die Fußbodenheizung ausschalten und erst 24 Stunden nach Aufbringen der letzten Lackschicht wieder einschalten.

Verarbeitung: CASA NOVA Mattlack TOP 1 darf nur mit der Aqua-Rolle appliziert werden. Der zu bearbeitende Untergrund sollte mindestens 10°C haben. **Ergiebigkeit pro Liter:** 1 Liter reicht für ca. 9 m² (1 Auftrag), 5 Liter reichen für ca. 45 m² (1 Auftrag). Die Ergiebigkeit ist abhängig von Holzart und Oberflächenstruktur. **Hinweis:** CASA NOVA Mattlack TOP 1 nicht direkt auf die zu bearbeitende Fläche gießen, sondern aus einem Behälter arbeiten.

Erster Auftrag: SAICOS Ecoline Roll-Grundierung „Speed“ oder ausschließlich CASA NOVA Mattlack TOP 1. CASA NOVA Mattlack TOP 1 ist verarbeitungsfertig. Gut schütteln. Mit Aqua-Rolle unverdünnt gleichmäßig auftragen. **Auftragsmenge:** ca. 100 - 120 g/m². **Trockenzeit:** Nach einer Trockenzeit von ca. 3 - 4 Stunden (bei Aufbau ohne Grundierung) kann die Oberfläche ein zweites Mal beschichtet werden (schleifbar nach ca. 8 Stunden / max. 2 Aufträge an einem Tag). Staubtrocken nach ca. 1 Stunde, begehbar nach ca. 2 - 3 Stunden.

Zweiter Auftrag: *CASA NOVA Mattlack TOP 1* darf nur mit der Aqua-Rolle appliziert werden.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m². **Trockenzeit:** ca. 3 - 4 Stunden. Maximal zwei Lackaufträge an einem Tag. **Zwischenschliff:** Nach ca. 6 Stunden mit 150er Körnung. Schleifstaub mit trockenem Tuch oder Staubsauger entfernen.

Dritter Auftrag: *CASA NOVA Mattlack TOP 1* darf nur mit der Aqua-Rolle appliziert werden.

Auftragsmenge: ca. 100 - 120 g/m². **Trockenzeit:** ca. 3 - 4 Stunden. Die Endhärte und volle Belastbarkeit des Bodens wird nach ca. 5 Tagen erreicht.

Einfache Instandhaltung: Reinigung und Pflege: Normale Reinigung mit *SAICOS Ecoline Wischpflege*, *SAICOS Ecoline Auffrischer*, *SAICOS Ecoline MultiTop Lack Polish*, *SAICOS Ecoline Magic Cleaner*, Besen, Mopp, Staubsauger oder Staubtuch. Kann nebelfeucht gewischt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Mit Wasser.

Lagerfähigkeit: Im verschlossenen Behälter mindestens 12 Monate. Das flüssige Produkt ist frostgefährdet. Frostfrei transportieren und lagern (> 5 °C).

Physikalische Eigenschaften: Dichte: 1.02 - 1.04 g/cm³.

Auslaufzeit: 26 - 31 Sekunden, 4 mm Becher, DIN 53211.

Geruch: schwach / mild, nach Durchtrocknung geruchlos.

Flammpunkt: nicht brennbar

Sicherheitshinweise – Erste Hilfe: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. **Enthält:** TMDD, BIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

EU-Grenzwert für Einkomponenten-Speziallacke (Kat. A/i): 140 g/l (2010). *CASA NOVA Mattlack TOP 1* enthält max. 140 g/l VOC. GISCODE W2+. Rutschhemmend R 9.

Kennzeichnung WGK 1 nach Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV). Bei diesem Produkt handelt es sich um eine behandelte Ware nach der Biozidprodukte-VO. Die bioziden Wirkstoffe schützen die Fertigware im Behälter gegen mikrobielle Schädigung, zur Verlängerung ihrer Haltbarkeit.

FRIES Bodensysteme GmbH

Waldstraße 16, 13403 Berlin

Tel.: +49 30 / 417490-0

Fax: +49 30 / 417490-90

info@fries24.de

www.fries24.de

Hersteller und IVB: SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3, 48336 Sassenberg

Tel.: +49 (0) 2583 3037 - 0

Fax: +49 (0) 2583 3037 - 10

info@saicos.de

www.saicos.de