

Schuller Eh'klar GmbH  
 AUSTRIA  
 Im Astenfeld 6  
 A – 4490 St. Florian  
 Tel.(0043) 07224/68 200  
 Fax(0043) 07224/68 282  
 E-Mail: office@schuller.eu  
 www.schuller.eu



St. Florian, 01.03.2015

# KLEBE- ABDECKBAND “4524”

(Art.Nr.: 45243, 45245, 45246, 45247, 45249)

## Beschreibung:

Imprägniertes Papierabdeckband für alle universellen Malerarbeiten geeignet. Das Klebeband ist für alle gängigen Farben und Lacke kompartibel, lässt sich mit der Hand abreißen und ist rückstandslos wieder abziehbar.

## Produktdaten:

Trägermaterial	Imprägniertes leichtes Krepppapier	
Kleber	lösemittelbasierender Naturkautschuk	
Gesamtdicke	105 my	AFERA 5006
Gesamtgewicht	78 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Klebekraft auf Stahl	1,7 N/cm	AFERA 5001
Zugfestigkeit	26 N/cm	AFERA 5004
Bruchdehnung	8%	AFERA 5004
Temperaturbeständigkeit	+40°C bis +60°C	

## Anwendung:

Die zu abklebende Oberfläche muss fett- und staubfrei sein. Nach den Anstreich- bzw. Malerarbeiten sollte das Klebeband ehestmöglich (nach der Trocknung der Farbe oder max. nach 24 Stunden) abgezogen werden. Dadurch wird verhindert, dass Kleberrückstände entstehen. Es ist jedoch immer vor den tatsächlichen Arbeiten eine Probeklebung durchzuführen.

## Lagerung:

Lagerung bei Raumtemperatur (23°C / 50% relative Luftfeuchtigkeit). Fernhalten von direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Wärmequellen. Bei Einhaltung der Lagerungsbedingungen kann das Band 12 Monate gelagert werden.