

## Beschreibung

Das doppelseitige Klebeband besteht aus einem Gewebe-Träger, der beidseitig mit einem modifizierten Dispersions-Acrylat-Haftklebstoff beschichtet ist. Der Haftklebstoff zeichnet sich durch weitgehende Weichmacherunempfindlichkeit aus. Abgedeckt ist der Haftklebstoff mit einem doppelseitig silikonisiertem, weißen Papier.

## Trägermaterial

Zellwollgewebe

## Abdeckmaterial

Beidseitig silikonisiertes Papier, 90 g/m<sup>2</sup>, weiß

## Haftklebstoff

Modifiziertes Dispersions-Acrylat

## Anwendungsbereich

Das doppelseitige Klebeband eignet sich bevorzugt zum Verlegen von Teppichböden mit PVC-Rückenbeschichtungen. Nicht geeignet für Kunststeinböden oder Marmor.

## Technische Daten

<b>Dicke*</b> (Klebstoff + Träger)	0,290 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit***</b>	-20° C bis +100° C	
<b>Klebkraft*</b> (FINAT TM 1, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	16 N/25 mm	nach 1 min
	17 N/25 mm	nach 20 min
	19 N/25 mm	nach 24 h
<b>Scherkraft*</b> (FINAT TM 8, auf rostfreiem Stahl, einseitig abgedeckt mit 0,05 mm Polyesterfolie)	1 h	bei 23° C
	5 min	bei 70° C
<b>Lagerfähigkeit**</b>	2 Jahre	
<b>Verklebungstemperatur</b>	> +15° C	

\* Durchschnittswert

\*\* in Originalverpackung bei 20° C und 50% Luftfeuchtigkeit

\*\*\* 1h, mitteleuropäisches Normalklima

## WICHTIGER HINWEIS

Alle FERMOFLEX® Produkte unterliegen während des gesamten Herstellungsprozesses einer sorgfältigen Qualitätskontrolle. Es wird gewährleistet, dass die Produkte in handelsüblicher Qualität und frei von Herstellungsfehlern ausgeliefert werden. Die zu den FERMOFLEX® Produkten veröffentlichten Informationen beruhen auf Forschungsergebnissen, die das Unternehmen als zuverlässig erachtet, jedoch keine Garantie darstellen. Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von FERMOFLEX® Produkten und der anhaltenden Entwicklung neuer Anwendungen obliegt es dem Käufer, die Eignung und Leistungsfähigkeit des Produkts für den jeweiligen Verwendungszweck genauestens zu prüfen. Der Käufer trägt sämtliche Risiken, die sich aus der Verwendung dieser Produkte ergeben. Alle Angaben sind vorbehaltlich etwaiger Änderungen.

FERMOFLEX® ist ein eingetragenes Warenzeichen von ORAFOL Europe GmbH.

