



## Carpetlife Tebo Activ Granulat

### 1 PRODUKTBESCHREIBUNG

Teppichreinigungsgranulat mit ausgezeichneter Schmutzlösewirkung für die gründliche und schnelle Teil- und Großflächenreinigung von Teppichen und Teppichböden. Ideal geeignet für die Intensivreinigung feuchtigkeitsempfindlicher Beläge, Konstruktionen und Verlegearten (z.B. lose verlegte, verklettete und verspannte Teppichböden, bei Verwendung wasserlöslicher Kleber, auf Doppelbodenkonstruktionen). Kein Einlaufen oder Wellen. Der Belag wird nicht nass und kann während des Reinigungsvorganges begangen werden. Reinigungsbedingte Grauschleier und eine erhöhte Wiederanschmutzung des Bodens werden verhindert. Farbtiefe und -frische des Belages bleiben erhalten. Durch optimierte Korngrößenverteilung besonders geringe Staubentwicklung. Für die Anwendung im Wohnbereich sowie die professionelle Reinigung im Objekt.

### 2 ANWENDUNGSBEREICHE

Veloursqualitäten aus allen Synthesefasern bis zu einer Polhöhe von 10 mm sowie kurze Schlingenware. Nicht geeignet für grobe Schlingenware, Shag und Naturfaserbeläge aus Kokos, Jute, Seegras, Reisstroh, Papier, Baumwolle. Auf Nadelvlies-, Kugelgarn-, Berber-, Schurwoll- und Sisalbelägen ist eine Anwendung in der Regel möglich und muss vorab an geeigneter Stelle überprüft oder mit unserer anwendungstechnischen Beratung geklärt werden. Belagsspezifische Pflegeanleitung beachten.

### 3 ANWENDUNG

Teppichboden mit einem leistungsstarken Bürstsauger (z.B. dem Carpetlife Bürstsauger) gründlich absaugen. Flecken und stark verschmutzte Teilflächen mit Fresh-Up 2 in 1 gleichmäßig einsprühen (einnebeln), jedoch nicht durchnässen. Carpetlife Granulat gut durchmischen und gleichmäßig auf die verschmutzten Bereiche aufstreuen.

Das Granulat mit einem geeigneten Bürsteneinmassiergerät (z.B. dem Carpetlife Profi 350) unter Verwendung der für den Belag geeigneten Walzenbürsten gründlich in Längs- und Querrichtung einarbeiten. Die Auswahl der Bürsten an der Empfindlichkeit des Polmaterials und der Intensität der Verschmutzung orientieren. Zeigt sich zu Beginn der Reinigung eine Riefenbildung im Polmaterial, sind weichere Bürsten zu verwenden.

Bei der Reinigung abschnittsweise vorgehen, d.h. das Reinigungsgranulat in Teilflächen aufstreuen und einarbeiten.

Nach dem Trocknen (ca. 1 Stunde) das Granulat mit dem darin gebundenen Schmutz mit dem Carpetlife Profi 350 auf der Gesamtfläche aufnehmen oder mit einem Bürstsauger absaugen. Auf rechtzeitiges Entleeren des Auffangbehälters bzw. Wechseln des Staubbeutel achten. In stark verschmutzten Bereichen den Belag ggf. mehrfach bearbeiten. Hartnäckige Flecken mit einem geeigneten Fleckentferner nachbehandeln.



## Carpetlife Tebo Activ Granulat

Bei folgenden textilen Bodenbelägen sind spezielle Maßnahmen bei der Reinigung zu beachten:

- Nadelvlies-Beläge, Sisal-Beläge
  - auf die nach Saugen verbliebenen Verschmutzungen nur wenig Carpetlife Granulat aufbringen und verarbeiten.
- Berber, Hochflor-Beläge, Softvelours
  - nur in Schlingen- bzw. Faserverlaufrichtung arbeiten (nicht längs und quer).

**Hinweise:** Bodenbelag vorab an unauffälliger Stelle auf Farb- und Materialbeständigkeit sowie Eignung für die Behandlung mit Bürstmechanik prüfen.

**Verbrauch:** 50-75 g/qm, je nach Verschmutzungsgrad

### 4 TECHNISCHE DATEN

**pH-Wert:** ca. 7 (10 %ig in Wasser)

**Inhaltsstoffe:** unter 5% anionische Tenside, nichtionische Tenside. Enthält METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, Duftstoffe, Lösemittel, Cellulose.

**Giscode:** nicht getestet (Produktcode für Reinigungs- und Pflegemittel)

Carpetlife Granulat im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

### 5 GEBINDEGRÖßEN

1 kg - Beutel

10 kg - Eimer



## Carpetlife Tebo Activ Granulat

### Dr. Schutz - Die Marke für Bodenreinigung und -pflege.

Entwicklung · Produktion · Logistik  
CC-Dr. Schutz GmbH  
Steinbrinksweg 30 · D-31840 Hessisch Oldendorf  
Telefon: +49-(0)5152-9779-16  
Fax: +49-(0)5152-9779-26  
technik@dr-schutz.com · www.dr-schutz.com

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach bestem Wissen und dem neuesten Stand der Technik. Daher werden bei der Benutzung unserer Produkte unter sorgfältiger Beachtung der angegebenen Anwendungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für die diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden. Die einschlägigen Empfehlungen, Richtlinien und Normen sowie die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Mit Herausgabe dieser Produkt-Information verlieren vorhergehende Versionen ihre Gültigkeit.