



- **Profiltyp:**

248



- **Bezeichnung:**

Anpassungsprofil aus eloxiertem Aluminium mit glatter Oberfläche, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

40,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nicht in 2,7 m Länge)	F4G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

248 SK



- **Bezeichnung:** Anpassungsprofil aus Aluminium mit glatter Oberfläche, selbstklebend
- **Anwendung:** Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke
-
- **Länge des Profils:** 3,0 m
2,7 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nicht in 2,7 m Länge)	F4G
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.