

TECHNISCHES DATENBLATT

LHD EICHE RUSTIKAL ASTIG

DIMENSION

• Länge:	1.860 mm	1.860 mm	*1.900 mm	*2.200 mm
• Breite:	148 mm	189 mm	189 mm	260 mm
• Stärke:	15/4 mm	14/3 mm	14/3 mm	15/4 mm

PRODUKTAUFBAU

- **Nutzschicht:** ca. 3 mm bzw. 4 mm Echtholz
- **Mittellage:** 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen
- **Gegenzug:** 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier

Leichte Fase längsseitig und bei * längs- und stirnseitig



OBERFLÄCHENVERGÜTUNG

WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet – wohnfertig geölt.

Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet.

Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

LEIM

Prefere 4405
by dynea oder gleichwertig

VERBINDUNG

Uniclic® längsseitiges und
stirnseitiges Clicsystem

HERKUNFT / URSPRUNGSLAND

China

VERPACKUNG

• Paket:	8 Dielen/2,20 m ²	8 Dielen/2,81 m ²	8 Dielen/2,87 m ²	6 Dielen/3,43 m ²
• Palette:	48 Pakete/105,6 m ²	40 Pakete/112,40 m ²	40 Pakete/114,80 m ²	40 Pakete/137,20 m ²

ZERTIFIZIERUNG

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“.

Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.

Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.