

# TECHNISCHE DATEN

## fino.elastischer bioboden.zum kleben

Dauerelastischer Polyurethan-Bodenbelag nach EN 16776  
Ohne Zusatz von Chlor, ohne Lösungsmittel und ohne Weichmacher



	Holz-Designs XL-Planke 4V	Stein-Designs XL-Fliese
<b>Format</b>	1500 x 250 mm	1000 x 500 mm
<b>Produktstärke</b>	2,2 mm	2,2 mm
<b>Gewicht</b>	3 kg/m <sup>2</sup>	3 kg/m <sup>2</sup>
<b>Planken / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	14 / 5,25 m <sup>2</sup>	12 / 6,00 m <sup>2</sup>
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	56 / 294,00 m <sup>2</sup>	50 / 300,00 m <sup>2</sup>
<b>Garantieleistung</b>	30 Jahre bei privater Nutzung gemäß Garantiebedingungen + 5 Jahre bei Verlegung im System mit passender, geprüfter Unterlage	



Klassifizierungen		Produktaufbau
<b>Nutzungsklasse 23</b> EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1 <b>Deckelement</b> • PU-Deckschicht mit Oberflächenstruktur • Dekorpapier • Stabilisierung
<b>Nutzungsklasse 33</b> EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	
<b>Nutzungsklasse 42</b> EN ISO 10874	Bereiche in der Leichtindustrie mit normaler Nutzung	
<b>Kratzbeständigkeit</b> EN 10770, Anhang A	Nutzungsklasse 33: > 6 N Nutzungsklasse 42: > 7 N	2 <b>Grundschrift</b> ecuran Hochleistungsverbundwerkstoff
<b>R9</b> Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	3 <b>Gegenzug</b> Integriertes Fleece TEC-System
<b>Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit</b> – EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	<b>Holz-Designs XL</b> 4V Fugen lackiert
<b>Lichtechtheit</b> EN ISO 105-B02	~ 7	<p><a href="http://www.blauer-engel.de/uz120">www.blauer-engel.de/uz120</a></p>
<b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	< 0,10 mm	
<b>Möbelfußtest</b> EN 424	Fuß Typ 2 – keine Beschädigungen	
<b>Stuhlrollenversuch</b> EN ISO 4918	25000 Umläufe Kein Schaden mit Rollen Typ W	
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> ISO 8302	0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	
<b>Trittschallminderung</b> EN ISO 10140	in Prüfung	
<b>Dimensionsstabilität</b> EN ISO 23999	≤ 0,15 %	
<b>Biegeverhalten</b> EN ISO 24344	≤ 20 mm	
<b>REACH</b>	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	
<b>Entsorgung</b>	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV170203	



**Hinweise:**

- Fußbodenheizung:  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
- Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.

