

# Kollektion: Nadelvlies 2025

Artikel: NV800

## TECHNISCHE DATEN

Nutzschicht	100% PA dorix®	
Rücken	Latex Vollbad	ISO 2424
Beanspruchungsbereich	Klasse 33 Objektbereich stark	EN 1307
Gesamtdicke	6,5 mm	ISO 1765
Gesamtgewicht	1430 g/m <sup>2</sup>	ISO 8543
Nutzschichteinsatzgewicht	650 g/m <sup>2</sup>	
Breite	200 + 400 cm	
Brandverhalten	B <sub>fl</sub> -s1 (vollfächige Verklebung)	EN 13501-1
Trittschallverbesserungsmaß	20 dB	ISO 140-8
Lichteinheit	≥ 5	ISO 105-B02
Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m <sup>2</sup> K/W geeignet für Fußbodenheizung	ISO 8302
TÜV PROFICERT product	70 710 5617-2	
CE DoP-Nr. des Herstellers	1061#186LV00	



[www.blauer-engel.de/uz128](http://www.blauer-engel.de/uz128)



Die Daten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und einer Qualitätsverbesserung dienen, behalten wir uns vor. [www.casanova-boden.de](http://www.casanova-boden.de)